

PRACOVNÍ SVĚTLO - s pevným uchycením na šroub EB8004, EB8005 – 9LED * 3W/27W

SPECIFIKACE

Pro napětí od 10V do 30V

Krytí: IP67

LED čip: Epistar

Světelný tok: 1400lm

Hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem

Materiál konzole: nerezavějící ocel

Rozměry: 125mm výška, 108mm šířka, 45mm hloubka

Toto zařízení se může použít v dešti, neponořujte ho celé do vody.

MONTÁŽ SVĚTLA – VERZE S PEVNÝM UCHYČENÍM NA ŠROUB

- 1) Do pozice, kam se má světlo připevnit, udělejte díru na elektrické kabely a připojte je k elektrickému obvodu vozidla.
- 2) Připevněte světlo ke karoserii vozidla šroubem (je součástí balení). Šroub vložte do předem připravené díry.

Elektrické zapojení majáku musí být zabezpečené přes 5A pojistku. Zapojte červený kabel ke kladnému pólu elektrického okruhu vozidla přes vypínač a černý kabel ke kostře anebo k zápornému pólu baterie. Možnost přestavby na magnetickou verzi. Magnet a kabel na připojení přes zástrčku do cigaretového zapalovače s 5A pojistkou je třeba dokoupit samostatně (není součástí balení).



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nedívejte se přímo do LED světel. Nevystavujte dlouhodobě světlo vysoké teplotě a vlhkosti.