

VISION PRO Mini LED rampa oranžová EB8023 – 72 SMD – pevné uchycení (šroub)

SPECIFIKACE

Pro napětí od 9V do 30V

Homologace: ECE R10 + R65

Krytí: IP65

Extrémní teplotní rozsah od -30°C do +50°C

Kryt: čirý polykarbonát

Rozměry: 58mm x 280mm x 165mm

Toto zařízení se může použít v dešti, neponořujte ho celé do vody.

MONTÁŽ SVĚTLA – VERZE S PEVNÝM UCHYCENÍM NA ŠROUB

- 1) Do pozice, kam se má světlo připevnit, udělejte díru na elektrické kabely (podle místa instalace) a připojte je k elektrickému obvodu vozidla. Připevněte světlo ke karoserii vozidla šrouby (jsou součástí balení). Šroub vložte do předem připravené díry.
- 2) Zapojte červený kabel ke kladnému pólu elektrického okruhu vozidla a černý kabel ke kostře nebo k zápornému pólu baterie. Na výběr světelného režimu (viz níže) použijte přepínač na zásuvce cig. zapalovače (méně než 1 vteřinu na další režim). Na synchronizaci více světel spojte bílé kabely každého jednotlivého světla dohromady.

REŽIMY SVÍCENÍ

- 1 – střídavý (ze strany na stranu)
- 2 – střídavý (zepředu dozadu)
- 3 – otáčející (ve směru hodinových ručiček)
- 4 – otáčející (proti směru hodinových ručiček)
- 5 – rychlý (ze strany na stranu)
- 6 – rychlý (do čtverce)
- 7 – jednoduchý
- 8 – stálé svícení



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nedívejte se přímo do LED světel a nesvitte do očí ostatním. Nedoporučuje se použití magnetické uchycení na vozidlo v pohybu.