

VISION PRO COUVACÍ SVĚTLO se strobo světlem EB8027 – 3LED * 1W/3W – pevné uchycení (šroub)

SPECIFIKACE

Pro napětí od 10V do 80V

Homologace: ECE R10

Krytí: IP67

Extrémní teplotní rozsah od -30°C do +60°C

Režim svícení: blikání

Rozměry: 89mm výška, 102mm šířka (alarm), 43mm hloubka/šířka světla 70mm

MONTÁŽ ALARMU SE SVĚTLEM

Do pozice, kam se má světlo připevnit, udělejte díru na elektrické kabely (podle místa instalace) a připojte jich k elektrickému obvodu vozidla. Podle tabulky připevněte alarm se světlem ke karoserii vozidla pomocí šroubů (jsou součástí balení). Šroub vložte do předem připravené díry.

Zapojte červený kabel ke kladnému pólu couvacího světla vozidla a černý kabel ke kostře nebo k zápornému pólu baterie. Na výběr dalších funkcí připojte červený kabel k dalším (žlutý, šedivý, bílý) následovně:

Pro 5 kabelové připojení

Režim	Funkce	Červená kladný pól couv. světla	Žlutá kladný pól park. světla	Šedivá kladný pól mlh. světla	Bílá kladný pól couv. světla	Černá	Zvukový alarm	Světelný alarm
Štandardný režim	Při couvání vozidla	+				-	✓	✓
Noční režim	Zapnutá parkovací světla	+	+			-		✓
Noční režim při zapnutých mlhových světlech	Zapnutá mlhová a parkovací světla	+	+	+		-	✓	✓
Zvukový alarm	Pokud není potřebné blikání	+			+	-	✓	
Světelný alarm	Pokud je zapnutý přístrojový panel	+		+(1)		-		✓

(1) kladný pól couvacího světla



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Neděvejte se přímo do LED světla a nesviťte do očí ostatním. Toto zařízení je vodotěsné za běžných podmínek a může se používat za deště. Avšak úmyslně ho neponořujte do vody.